



ニッカリ PELENC

メーカー希望小売価格

227,700 円 (税込)

バッテリー式 誘引結束機

FIXION 2 フィクション 2

AP25・フィクションのコンセプトはそのままに **超軽量モデルへ進化**
バッテリー内蔵でケーブルレス作業効率がUPします。



バッテリーを内蔵・本体も軽量
そして、結束効率もUP!!

従来型フィクション 12000 結束
フィクション 2 15000 結束
125%結束効率がUPしました。

※ 1 充電あたりの結束回数目安です。

人間工学に基づいた設計で
日本人の手にもフィット!!
自然な力で保持できます。



バッテリー内蔵で本体重量 800g

タイの装着も 2 種類選択可能で作業効率もUP!!

使用場所・使用用途によって選択できるリール形状
作業範囲がさらに広がります。



軽快な取り回しが可能
小型リール仕様



ベルト上に取り付け可能な
サイドリール仕様
ユニバーサルデザインで
左右どちらからでも使用可能です。

PELENC FIXION 2



- フィクション 2 (本機)
- 小型リール (標準タイ 1本付)
- サイドリール (標準タイ 1本付)
- ベルト
- ハサミ
- ホルダー
- 充電器
- 取扱説明書
- 保証書

諸元表

最大結束幅	25 mm
結束機の電源電圧	10.9 V
充電器の電源電圧	12.6V
平均充電器電力	500mA
リチウムイオン電池容量	38 Wh 3.5 Ah
充電時間	8時間
1充電あたりの結束能力	最大15,000束
標準結束タイの長さ (サイドリールに装着)	約200m /コイル
標準結束タイの結束数	約1500束
小型結束タイの長さ (誘引機に装着)	約60m /コイル
小型結束タイの結束数	約450束
誘引機の重量	800 g
小型リールと小型結束タイ 装備の誘引機の重量	970 g
ベルトの重量 (標準タイ・サイドリール込み)	640 g



専用結束タイ

- 標準タイ (200m) は、3種類の専用結束タイ (結束紐) で腐食期間を選べます。
- 小型タイ (60m) は、2種類の専用結束タイ (結束紐) で腐食期間を選べます。

	名称	用途	長さ	最大結束数	品番	適合リール
	標準タイ	約1~2年で腐食し切れる、標準的なタイプです。	200m	1500束	SS00065	サイドリール
			60m	450束	SS00341	小型リール
	ペーパータイ	約半年から1年で腐食し、標準タイより短い期間で切れるタイプです。	200m	1500束	SS00067	サイドリール
			60m	450束	SS00342	小型リール
	ステンレスタイ	芯線がステンレス製のため、腐食しにくいタイプです。	200m	1500束	SS00066	サイドリール
			60m	450束	SS00343	小型リール

⚠️ ご注意 安全作業はニッカリの願いです。

ご使用は、取扱説明書および本体添付の注意ラベルをよくお読みになり、正しくお使いください。
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■販売店 製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい。



株式会社 **ニッカリ**

東日本営業所 さいたま市北区吉野町1-389-9 TEL 048(664)5771 FAX048(666)3790
西日本営業所 岡山市東区西大寺川口465-1 TEL 086(943)0062 FAX086(943)0405
九州営業所 久留米市国分町 1172-4 TEL 0942(21)9718 FAX0942(21)1676